

Beskrivning

Tack för din beställning.

Montören utgår ifrån centrala Halmstad och tar med sig det material som behövs för att göra installationen och installerar enligt gällande lagar och installationsavisningar. Werhub tar inget ansvar för befitlig rördragning och tätskikt eller kund leverad material.

Montören tar med sig de gamla produkterna och emballage för återvinning.

Den avtalade tiden och material är en uppskattning för installationen. Kompleterande material och tid kommer behövas för just er installation.

Nedan ser du vad som ingår i priset.

Den faktiska tiden och material korrigeras på din faktura.

(Ta hänsyn till att montören är hos andra kunder och ibland blir sen.)

Frånpris utan ROT:

Benämning	Nettopris	Antal	Belopp
Arbets tid	450,00 kr	2	900,00 kr
Arbetsbil	50,00 kr	2	100,00 kr
Köksblandare Gustavsberg Nautic Rund pip AV	1 900,00 kr	1	1 900,00 kr
			- kr
			- kr
			- kr
			- kr
Summa:			2 900,00 kr
Moms:			725,00 kr
Total:			3 625,00 kr

Frånpris med ROT:

Benämning	Nettopris	Antal	Belopp
Arbets tid ROT	315,00 kr	2	630,00 kr
Arbetsbil	50,00 kr	2	100,00 kr
Köksblandare Gustavsberg Nautic Rund pip AV	1 900,00 kr	1	1 900,00 kr
			- kr
			- kr
			- kr
			- kr
Summa:			2 630,00 kr
Moms:			657,50 kr
Total:			3 287,50 kr

Kunden tar ansvar för om utförandet är ROT berättigat. Ni finner mer information på www.skatteverket.se.

DUSCHBLANDARE NAUTIC - TERMOSTAT

MED DUSCHANSLUTNING NEDÅT, 160 C-C

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



PRODUKTEGENSKAPER

SAFE TOUCH

DUMMY



- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Kan kompletteras med badkarspip

ARTIKELNUMMER MM.

RSK-nummer
8425481

Artikelnummer:
GB41205304

EAN-nummer
7393792225489

Emballage
L: 365,00 x W: 105,00 x H: 75,00 mm.
Vikt: 1,89 kg

MONTERING & SKÖTSEL

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

